



Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана (7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Таджикистан (992)427-82-92-69
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Казахстан (7273)495-231	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Киргизия (996)312-96-26-47	Рязань (4912)46-61-64	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Хабаровск (4212)92-98-04
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Челябинск (351)202-03-61
Казань (843)206-01-48	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Череповец (8202)49-02-64
	Новокузнецк (3843)20-46-81		Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [gkb@nt-rt.ru](mailto:gkb@nt-rt.ru) || <http://grako.nt-rt.ru/>

## Распылитель Graco Probler P2



Пистолет для напыления двухкомпонентных материалов PROBLER P2 – компактный и эргономичный, характеризуется высочайшей производительностью, легким весом и простотой эксплуатации, обеспечивая эффективное распыление даже в труднодоступных местах.

Он прост в обслуживании в конце рабочего дня. Нет необходимости в очистке воздушных каналов с

помощью крошечного сверла. Пистолет P2 оснащен запорными клапанами, разделяющими емкость с жидкостью и блок без жидкости. Чувствительный пусковой механизм – двухпоршневая конструкция обладает усилием срабатывания более чем в 136 кг. Вставку камеры смешивания можно заменить без замены самой камеры. Конструкция, защищающая от перекрестного загрязнения, предотвращает попадание материала в воздушный поршень.

В верхней части пистолета имеется смазочный фитинг предназначенный для быстрого ежедневного обслуживания. Для сокращения времени простоя имеется составная камера смешивания. Мощный сдвоенный воздушный поршень обеспечивает высокое усиления срабатывания и существенно повышает обратное давление камеры смешивания. Эргономичная рукоятка и уравновешенная конструкция отличаются удобством, компактностью и малым весом. Модель пистолета Graco Probler P2 ELITE имеет отводные блоки, которые обеспечивают альтернативные настройки для установки шланга. Устройство пистолета сделано таким образом, что доступ к фильтрам для ISO и смолы возможен без снятия отводных блоков.

**Распыляемые материалы:** изоляционные пены, клеящие составы, полимочевинные и полиуретановые покрытия, ппу.

**Область применения:** окраска металлоконструкций; окраска трубопроводов; окраска газопроводов; вагоностроение; судостроение; строительство; гидроизоляция бассейнов; теплоизоляция ангаров, коттеджей, зданий.

### Технические характеристики:

- максимальное давление материала 240 бар
- максимальная подача материала 18 кг/мин.
- минимальная подача материала 1,4 кг/мин.
- максимальное рабочее давление воздуха на входе 7,6 бар
- диапазон рабочих температур воздуха и материала 0-93° C
- входное отверстие для компонента А (изомер) -5 JIC; вертлюг 1/2-20 UNF
- входное отверстие для компонента В (смола) - 6 JIC; вертлюг 9/16-18 UNF
- размер входного отверстия для воздуха ¼ дюйма
- смачиваемые детали алюминий, нержавеющей сталь, углеродистая сталь, карбид, латунь, химически стойкие кольцевые уплотнения
- длина 22 см
- ширина 8,9 см
- высота 17,5 см
- вес 1,6 кг